

身份证实名认证接口文档

1、概述

使用本接口可快速查询身份证号码与姓名是否一致，经连接官方身份证中心联网核查后输出结果，结果分为三种：一致、不一致、无此身份证号码。

2、接口说明

接口地址：<https://api.id98.cn/api/idcard>

请求方式：get/post

返回格式：json

编码类型：utf-8

3、参数列表

参数名	是否必填	参数说明
appkey	是	我司分配给您的 appkey
name	是	被查询者姓名
cardno	是	被查询者 18 位身份证号码

4、 请求示例

<https://api.id98.cn/api/idcard?appkey=d10a8e06284cf889deaf93ffb5d9c60a&name=邓永望&cardno=610922197401232578>

5、 返回参数 (json)

示例:

```
{  
  "isok":1,  
  "code":1,  
  "data":  
  {  
    "err":0,  
    "address":"\u5c71\u4e1c\u7701\u6cf0\u5b89\u5e02\u5cb1  
    \u5cb3\u533a",  
    "sex":"M",  
    "birthday":"1986-02-12"  
  }  
}
```

各参数含义如下:

字段	说明
isok	是否查询成功 0：查询失败， 1：查询成功
code	查询结果 ，详细 code 含义见下方表格
data	身份证包含信息
err	是否符合身份证号码格式 0：符合， -1：不符合
address	unicode 格式身份证所在地 (err:-1 时无此结果)
sex	性别 (err:-1 时无此结果) M：男性， F：女性
birthday	生日信息 (err:-1 时无此结果)

[isok:1](#) 查询成功，结果如下

code	说明
1	一致
2	不一致
3	无此身份证号码

[isok:0](#) 查询失败（不扣费），原因如下

code	说明
11	参数不正确
12	商户余额不足
13	appkey 不存在
14	IP 被拒绝
20	身份证中心维护中
21	同一信息调用次数过多，请稍后再试

常见问题：isok、code、err 三个参数有什么区别？

isok 代表此次查询是否成功，并不是查询结果，isok=1 代表查询成功，返回一致、不一致、无此号码三种结果之一，isok=0 代表查询失败，返回失败的原因。

code 代表查询结果，包括一致、不一致、无此号码的结果，或者查询失败的原因。

err 代表此身份证号码是否符合标准身份证号码编码格式，此参数只与身份证号码有关，与结果是否一致无关。

少数民族姓名中的点号 · 要如何输入？

方法一：点号 · 原样输入即可，为了避免不同编码类型的差异，请确保该点号的 URL 编码为 %C2%B7

方法二：可用符号 * 代替该点号，系统可自动识别并替换为点号